



Restom®

Technologies pour la restauration
des véhicules anciens

ADDIT 4000

ADDITIF POUR CARBURANT SANS PLOMB

Spécialement étudié pour permettre l'emploi de carburant sans plomb dans les moteurs quatre temps non prévus pour cet usage.

- Protège contre la récession des sièges de soupapes.
- Est miscible avec le SP 95, le SP 98 ou le SP 95 - E 10.
- À base de potassium, ne contient pas de plomb.

MODE D'EMPLOI :

- Fermer le flacon.
- Basculer le flacon jusqu'à remplissage du petit réservoir à la dose désirée.

DOSAGE : 20 mL pour 10 L d'essence • 40 mL pour 20 L d'essence • 60 mL pour 30 L d'essence... etc... (en renversant complètement le flacon, puis en le retournant, le niveau se stabilisera automatiquement à 60 mL).

- Ouvrir le flacon et verser la dose prévue dans le réservoir, de préférence avant le carburant pour un meilleur mélange.

500 mL de Restom® ADDIT 4000 permettent de traiter 250 L d'essence sans plomb.



CONTIENT : 2-MÉTYLPROPANE-1-OL, ISOBUTANOL

H225 Liquide et vapeurs très inflammables. **H315** Provoque une irritation cutanée. **H318** Provoque de graves lésions des yeux. **H335** Peut irriter les voies respiratoires. **H336** Peut provoquer somnolence ou vertiges. **P101** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102** Tenir hors de portée des enfants. **P301+P310** EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un médecin, un CENTRE ANTIPOISON. **P301+P330+P331** EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir. **P501** Éliminer le contenu / récipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.



DANGER

Liste des centres anti-poisons disponible 24h/24 : 01 45 42 59 59



RESTOM® 20, rue du 1^{er} Mai - 71500 LOUHANS - FRANCE
Tél. 03 85 74 95 60 - Fax 03 85 74 95 40 - www.restom.net

500 mL