



# Restom®

## **CAPOTES 5070**

### **RAVIVANT À CAPOTES EN TOILE, ALPAGA & SIMILI**

Agiter avant emploi.

Appliquer en une couche régulière à l'aide d'une éponge humide ou d'un pinceau très large (splater), laisser sécher quelques heures avant de procéder à une nouvelle application si nécessaire. Lors de l'utilisation de Restom® Capotes 5070 et si le ciel de toit est de couleur claire, appliquer sans excès, car en cas de porosité, il peut y avoir des taches. L'application à l'éponge humectée est alors recommandée. La version incolore est blanche dans le pot, mais devient totalement transparente lors du séchage. L'application doit être réalisée entre 5°C et 30°C.

Ne pas exposer la capote à la pluie avant une journée. Nettoyage du matériel à l'eau avant durcissement. Conserver à l'abri du gel.

**P102** Tenir hors de portée des enfants.

**Liste des centres anti-poisons  
disponible 24h/24 : 01 45 42 59 59**

 **CRAINT LE GEL** 

**1L**

**Technologies pour la restauration  
des véhicules anciens**



**RESTOM® 71500 LOUHANS - FRANCE**

*Fabricant Français*

**Tél. 03 85 74 95 60 - [www.restom.net](http://www.restom.net)**