



Restom®

Technologies pour
la restauration
des véhicules anciens

RESTOM®

20, rue du 1^{er} Mai
71500 LOUHANS
FRANCE

Tél. 03 85 74 95 60
Fax 03 85 74 95 40
www.restom.net

700 g

CARPEINT 6010 BASE NOIRE

PEINTURE CARROSSERIE NOIR BRILLANT



L'application de Restom® Carpeint 6010 doit être réalisée sur un support apprêté (Restom® Epoxappret 9000) et dépoussiéré. Pour obtenir le meilleur rendu, il est conseillé de travailler dans un lieu hors poussière et de ne pas pistoler par temps très humide (**humidité inférieure à 70 %**), ni en plein soleil et à une température comprise entre **15°C et 25°C**. Agiter très soigneusement avant emploi. Mélanger **très soigneusement** Restom® Carpeint 6010 Base et Restom® Carpeint 6010 Durcisseur dans la proportion de :

Restom® Carpeint 6010 Base NOIRE :	100 g
Restom® Carpeint 6010 Durcisseur :	50 g
Restom® Diluant 5020 :	15 à 30 g

Ce mélange est utilisable environ 1 à 2 heures suivant la température. Utiliser une pression de 3,5 à 4,5 bars et de préférence un jet plat débit moyen. Buse 1,5 mm environ. Il est recommandé de travailler en 2 couches ; mouillé sur mouillé, c'est à dire que la seconde couche est appliquée alors que la première couche est encore fraîche mais déjà en cours de séchage (+/- 10 minutes), en évitant les sur-épaisseurs qui peuvent créer des coulures et des maigreurs qui donnent un aspect "granuleux".



ATTENTION

Contient : **ACETATE DE N-BUTYLE ACIDES GRAS EN C14-18, ET INSATURES EN C16-18, TRAITES AU MALÉATE. Peut produire une réaction allergique. METHACRYLATE DE 2-HYDROXYETHYLE. Peut produire une réaction allergique.**

H226 Liquide et vapeurs inflammables. **H336** Peut provoquer somnolence ou vertiges. **EUH066** L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. **P210** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. **P261** Éviter de respirer les brouillards/vapeurs/aérosols.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. **P280** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **P303 + P361 + P353** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. **P304 + P340** EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. **P312** Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin/... en cas de malaise. **P403 + P235** Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. **P405** Garder sous clef. **P501** Eliminer le contenu/réceptacle dans un centre de collecte des déchets dangereux. **Liste des centres anti-poisons disponible : 01 45 42 59 59**

Valeur limite UE pour ce produit (cat. d) : 420 g/l.
Ce produit contient max 400 g/l COV