



Restom®

Technologies pour
la restauration
des véhicules anciens

RESTOM®

20, rue du 1^{er} Mai
71500 LOUHANS
FRANCE

Tél. 03 85 74 95 60
Fax 03 85 74 95 40
www.restom.net

1000 g

CARPEINT 6010 SP BASE

PEINTURE CARROSSERIE BRILLANTE



L'application de Restom® Carpeint 6010 SP doit être réalisée sur un support apprêté (Restom® Epoxapprêt 9000) et dépoussiéré. Pour obtenir le meilleur rendu, il est conseillé de travailler dans un lieu hors poussière et de ne pas pistoler par temps très humide (**humidité inférieure à 70 %**), ni en plein soleil et à une température comprise entre **15°C et 25°C**. Agiter très soigneusement avant emploi. Mélanger **très soigneusement** Restom Carpeint® 6010 SP Base et Restom® Carpeint 6010 Durcisseur dans la proportion de :

Restom® Carpeint 6010 SP Base :	1000 g
Restom® Carpeint 6010 Durcisseur :	200 g
Restom® Diluant 5020 :	150-300 g

Ce mélange est utilisable environ 4 heures. Utiliser une pression de 3,5 à 4,5 bars et de préférence un jet plat débit moyen (Buse 1,5 mm environ). Il est recommandé de travailler en 2 couches ; mouillé sur mouillé, c'est à dire que la seconde couche est appliquée alors que la première couche est encore fraîche mais déjà en cours de séchage (+/- 10 minutes), en évitant les sur-épaisseurs qui peuvent créer des coulures et les maigreurs qui donnent un aspect "granuleux".



ATTENTION

Contient : ACETATE DE N-BUTYLE

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.

P261 Éviter de respirer les brouillards/vapeurs/aérosols.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

P370 + P378 En cas d'incendie : utiliser un extincteur à poudre ou à dioxyde de carbone.

P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P405 Garder sous clef. P501 Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux.

Liste des centres anti-poisons disponible 24h/24 : 01 45 42 59 59

Valeur limite UE pour ce produit (cat. d) : 420 g/l.

Ce produit contient max 400 g/l COV