



**Restom**

Technologies pour  
la restauration  
des véhicules anciens

**RESTOM**

20, rue du 1<sup>er</sup> Mai  
71500 LOUHANS - FRANCE  
Tél. 03 85 74 95 60  
Fax 03 85 74 95 40  
www.restom.net

**COLLECTEUR 4070**

**PEINTURE POUR COLLECTEURS D'ÉCHAPPEMENT**



**Prêt à l'emploi** - S'applique pur au pinceau sur pièces alu ou fonte parfaitement dégraissées et dérouillées (sablage, microbillage), le ponçage ou le brossage ne sont pas suffisants. Application en **2 couches** à environ **48 h** d'intervalle. Si le collecteur est très rugueux (fonte), appliquer une 3<sup>ème</sup> couche 48 h après la 2<sup>ème</sup>. Laisser sécher **72 h au moins, à 20°C**, avant de procéder à la cuisson par mise en route du moteur. **Cette mise en route doit être progressive.** Démarrer au ralenti pendant 20 secondes. Laisser refroidir, puis recommencer un peu plus longtemps et ce au moins 3-4 fois avant roulage. Tenue température garantie 600°C, résiste à l'essence, fort pouvoir anticorrosion.

**Nettoyage matériel** : Restom® Diluant 5020 et acétone.

**Couleur** : gris alu uniquement.

**250 ml**



**ATTENTION**

**Contient du : XYLENE, METHYLISOBUTYLKETONE, ALCOOL METHYLIQUE**  
**H226** Liquide et vapeurs inflammables. **H315** Provoque une irritation cutanée. **H319** Provoque une sévère irritation des yeux. **H332** Nocif par inhalation. **P101** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102** Tenir hors de portée des enfants. **P233** Maintenir le récipient fermé de manière étanche. **P261** Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. **P271** Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. **P280** Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. **P302 + P352** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. **P303 + P361 + P353** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. **P304 + P340** EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. **P305 + P351 + P338** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P312** Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. **P332 + P313** En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. **P337 + P313** Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. **P403 + P235** Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. **P501** Eliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux.

**Liste des centres anti-poisons disponible 24 h/24 : 01 45 42 59 59**

**Valeur limite UE pour ce produit (cat. e) : 840 g/l. Ce produit contient max 550 g/l COV**