

Restom®

DURCISSEUR 2092

Convient pour Restom® EAF 2092 et pour Restom® EPOXAPPRET 9000.

Voir mode d'emploi sur partie Base.



CONTIENT DU XYLENE, BUTANE-1-OL, 3,6-DIAZAOCTANE-1,8-DIAMINE

H226 Liquide et vapeurs inflammables. H315 Provoque une irritation cutanée. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H318 Provoque des lésions oculaires graves. H332 Nocif par inhalation. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P261 Éviter de respirer les vapeurs. P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau / se doucher. P304 + P340 EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. P333 + P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. P501 Eliminer le contenu / récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux. **Liste des centres anti-poisons disponible 24h/24 : 01 45 42 59 59**

DANGER

Valeur limite UE (cat. e) pour ce produit : 840 g/l
Ce produit contient 654 g/l COV

200 g

**Technologies pour la restauration
des véhicules anciens**



RESTOM® - 71500 LOUHANS - FRANCE

Fabrique Française

Tél. 03 85 74 95 60 - www.restom.net