



Restom®

Technologies pour
la restauration
des véhicules anciens

RESTOM®

20, rue du 1^{er} Mai
71500 LOUHANS - FRANCE
Tél. 03 85 74 95 60
Fax 03 85 74 95 40
www.restom.net

KPM 6000 THT

PEINTURE CYLINDRES CULASSE ALLIAGE



Agiter soigneusement avant emploi. Diluer la KPM 6000 THT avec 20 % de diluant 5020. Pistoler avec une pression de 3 à 3,5 bars en couche assez fine sans excès, juste de quoi recouvrir le métal support. Laisser sécher à l'air libre au moins **2 jours à 20°C** ou une heure à 60°C environ. Si l'aspect n'est pas assez couvrant en une couche, appliquer une seconde couche **après 1/2 heure environ**. A ce stade le revêtement est manipulable mais reste sensible à l'essence (voir mode d'emploi).

250 mL



DANGER

Contient : ISOBUTANOL, BUTANE-1-OL

H225 Liquide et vapeurs très inflammables. **H315** Provoque une irritation cutanée. **H319** Provoque une sévère irritation des yeux. **H373** Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. **H412** Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **P101** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P210** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. **P260** Ne pas respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs et aérosols. **P264** Laver les parties ayant été en contact avec le produit soigneusement après manipulation. **P273** Éviter le rejet dans l'environnement. **P280** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **P303 + P361 + P353** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. **P305 + P351 + P338** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P314** Consulter un médecin en cas de malaise. **P332 + P313** En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. **P337 + P313** Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin. **P403 + P235** Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. **P501** Eliminer le contenu / récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux.

Liste des centres anti-poisons disponible 24h/24 : 01 45 42 59 59

Valeur limite UE pour ce produit (cat. B/e) : 840 g/l Ce produit contient max 480 g/l COV