



Restom®

Technologies pour
la restauration
des véhicules anciens

RESTOM®

20, rue du 1^{er} Mai
71500 LOUHANS
FRANCE

Tél. 03 85 74 95 60
Fax 03 85 74 95 40
www.restom.net

500 ml

PLAST PEINT 8000 PEINTURE SOUPLE POUR MATIÈRE PLASTIQUE



Prêt à l'emploi. Agiter et appliquer par pistelage (Dilution 10 à 20 % environ avec Restom® Diluant 5020) ou au pinceau sur un support préalablement traité avec notre primaire d'adhérence pour matières plastiques Restom® Plast Prim 7000. Il est possible d'appliquer une deuxième couche entre **4 et 24 heures** après la première. Restom® Plast Peint 8000, peut également être ré-appliquée sur elle-même après plusieurs années si besoin. Manipulable après **3 heures de séchage à 20°C**, acquiert toutes ses propriétés après une semaine à 20°C. Nettoyage matériel d'application : Restom® Diluant 5020 et acétone.

Restom®
Plast Peint
8000 G Gris fer)



Restom®
Plast Peint
8000 A (Gris ardoise)



Restom®
Plast Peint
8000 N (Noir)



Restom®
Plast Peint
8000 SP



DANGER

EUH208 Contient BIS(2 ETHYLHEXANOATE) DE COLBALT. Peut produire une réaction allergique. **EUH208** Contient 2-BUTANONE-OXIME. Peut produire une réaction allergique. **H225** Liquide et vapeurs très inflammables. **H315** Provoque une irritation cutanée. **P101** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102** Tenir hors de portée des enfants. **P210** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. **P233** Maintenir le récipient fermé de manière étanche. **P280** Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. **P302 + P352** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau... **P303 + P361 + P353** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau / Se doucher. **P332 + P313** En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. **P403 + P235** Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. **P501** Éliminer le contenu / récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux.

Liste des centres anti-poisons disponible 24h/24 : 01 45 42 59 59

Valeur limite UE pour ce produit (cat. e) : 840 g/l (2010)
Ce produit contient max : 520 g/l COV