

# Restom®

## SBF L-490

### LIQUIDE DE FREIN SILICONE DOT 5

Pour usages : Collection (stockage prolongé), Compétition (freinage intensif), Centrales hydrauliques (capotes électriques), 4 X 4 (contact avec l'eau).

#### SBF L-490 - MODE D'EMPLOI

Vidanger complètement le circuit de freinage. Rincer à l'alcool. Sécher à l'air comprimé.

Remonter les cylindres et pistons avec de la graisse **spéciale** freins, type Restom® GAF 5040.

Remplir de liquide SBF L-490 (de couleur violette en conformité avec la norme DOT 5).

Purger le circuit. Apposer l'étiquette spéciale sur le réservoir de liquide. (Décoloration possible dans le temps).

Pour plus d'informations, consulter notre mode d'emploi complet.

Le liquide de frein silicone DOT 5 protège tous les éléments métalliques de la corrosion et est compatible avec tous les composants de freinage existants.

**Le liquide de frein silicone DOT 5 améliore votre sécurité.**

**Confier sa mise en oeuvre à un spécialiste du freinage. Consulter la fiche technique détaillée.**



**ATTENTION**

Liste des centres anti-poisons disponible 24h/24 : 01 45 42 59 59

**Contient : PHOSPHATE DE TRIBUTYLE**

**H302** Nocif en cas d'ingestion. **H315** Provoque une irritation cutanée. **H412** Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **H351** Susceptible de provoquer le cancer. **P 101** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P 102** Tenir hors de portée des enfants. **P 280** Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. **P 405** Garder sous def. **P 501** Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux.

500 mL  
1000 mL  
5000 mL



# 1000

Technologies pour la restauration  
des véhicules anciens



RESTOM® 71500 LOUHANS - FRANCE

Fabricant Français

Tél. 03 85 74 95 60 - [www.restom.net](http://www.restom.net)