



Restom®

Technologies pour
la restauration
des véhicules anciens

RESTOM®

20, rue du 1^{er} Mai
71500 LOUHANS
FRANCE
Tél. 03 85 74 95 60
Fax 03 85 74 95 40
www.restom.net

600 g

VERNIS ACIER 9130 Partie Résine

Convient pour conserver l'aspect de l'acier poncé, brossé ou poli. **Anticorrosion** : tenue au brouillard salin 500 heures, permet une utilisation fréquente en extérieur sans corrosion.

Tenue en chaleur : garantie 170°C en permanence.

Ne convient pas pour les tubes d'échappement.

Ne doit pas être appliqué sur des aciers rouillés mais uniquement sur des aciers parfaitement désoxydés.

Si l'on désire un aspect proche du chrome, il est important de soigneusement polir les aciers (au touret + pâtes) puis les dégraisser très soigneusement avec de l'acétone (pas autre chose) jusqu'à ce que le chiffon ressorte non taché.

Ne convient pas pour l'incox.

Pour l'alu notre Restom® ALUFILM 4040 est mieux adapté.

Produit bi-composant applicable par pistolage ou au pinceau pour de petites pièces. **Pistolet** : pression 2,5 à 4 kg/cm².

Buse 1-1,2 mm. Restom® Diluant 5020 : 10 à 15 %.

Une deuxième couche éventuelle doit être appliquée avant 24 h.

VERNIS POUR ACIERS ANTICORROSION



Alternative bon marché au chromage dans certains cas.



Contient du : XYLENE , METHYLISOBUTYLACETONE

H226 Liquide et vapeurs inflammables. **H315** Provoque une irritation cutanée. **H319** Provoque une sévère irritation des yeux. **H336** Peut provoquer somnolence ou vertiges. **H373** Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102** Tenir hors de portée des enfants. **P210** Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles / des flammes nues /des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.

P260 Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs/aérosols. **P264** Se laver les parties ayant été en contact avec le produit soigneusement après manipulation. **P271** Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. **P280** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. **P304+P340** EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à

ATTENTION

l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. **P305+P351+P338** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P312** Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. **P332+P313** En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. **P403+P235** Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. **P405** Garder sous clef. **P501** Eliminer le contenu / récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux.

Liste des centres anti-poisons disponible 24 h/24 : 01 45 42 59 59

Valeur limite pour ce produit (cat. d) : 420 g/l
Ce produit contient max 400 g/l COV